



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Campana totalmente soldada, con todas las aristas chafadas.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.
- Tapón de drenaje de acero inoxidable.
- Las dimensiones para las campanas estándar y de 1,5 mm de espesor no varían.

CMR95-100 1/5	CMR95-100 1/2	CMR95-150 1/5	CMR95-150 1/2	CMR95-200 1/2	CMR95-250 3/4	CMR95-300 3/4
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Dimensiones exteriores (mm)

	CMR95-100 1/5	CMR95-100 1/2	CMR95-150 1/5	CMR95-150 1/2	CMR95-200 1/2	CMR95-250 3/4	CMR95-300 3/4
Largo	1000	1000	1500	1500	2000	2500	3000
Ancho	950	950	950	950	950	950	950
Alto	500	500	500	500	500	500	500

Turbina

Modelo	TI - 9/9 1/5 cv	TI - 9/9 1/2 cv	TI - 9/9 1/5 cv	TI - 9/9 1/2 cv	TI - 9/9 1/2 cv	TI - 9/9 3/4 cv	TI - 9/9 3/4 cv
Potencia (Kw)	0,25	0,37	0,25	0,37	0,37	0,55	0,55
Velocidad (R.P.M)	830	1320	830	1320	1320	1310	1310
Caudal máx. (m3/h)	2700	2800	2700	2800	2800	3600	3600
Dimensiones de salida (mm)	301 x 260	301 x 260	301 x 260	301 x 260	301 x 260	301 x 260	301 x 260

