



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba totalmente soldada, con cantos sanitarios redondeados y desagüe.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio.
- Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Aislamiento ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Desagüe incorporado.

	SVSM-160	SVSM-200	SVSM-225
--	----------	----------	----------

Dimensiones exteriores (mm)

	SVSM-160	SVSM-200	SVSM-225
Largo	1525	1925	2175
Ancho	655	655	655
Alto	1350	1350	1350

Dimensiones pista (mm)

	SVSM-160	SVSM-200	SVSM-225
Largo	1275	1600	1925
Ancho	510	510	510
Altura embutición	10	10	10
Capacidad (GN 1/1)	4	5	6

Características

	SVSM-160	SVSM-200	SVSM-225
Tª Trabajo (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Potencia (W)	1270	2170	2170
Potencia Frig. (W)	1840	2040	1750
Gas refrigerante	R452A	R452A	R452A
Carga gas (gr)	960-879	980-875	980-875
Frecuencia (Hz)	50-60*	50-60*	50-60*
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

* Posibilidad fabricación en 60 Hz. Consultar con fábrica.

- Opcionalmente se puede encargar con gas ecológico R290

R-290	SVSM-160/R	SVSM-200/R	SVSM-225/R
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Características

Tª Trabajo (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Potencia (W)	480	520	600
Potencia Frig. (W)	1000	1100	1300
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Carga gas (gr)	111-125	123-138	134-150
Frecuencia (Hz)	50-60*	50-60*	50-60*
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VISTA GENERAL

