



CRISTAL NO INCLUIDO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Iluminación mediante LED.
- Fácil instalación.

	BPL-2GN	BPL-3GN	BPL-4GN	BPL-5GN	BPL-6GN
--	---------	---------	---------	---------	---------

Dimensiones exteriores (mm)

Largo (P)	850	1180	1505	1830	2155
Ancho	136	136	136	136	136
Alto	75	75	75	75	75

Características

Potencia (W)	8	16	24	32	32
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Soportes en tubo redondo de Ø50 mm (SSP).
- Soportes en tubo rectangular de 60x40mm (SSR).
- Soportes en tubo rectangular inclinado de 60x40mm (SSI).

	SSP	SSR	SSI
--	-----	-----	-----

Dimensiones exteriores (mm)

Largo	50	60	220
Ancho	50	40	5
Alto	440	440	440

2GN	3GN	4GN	5GN	6GN
-----	-----	-----	-----	-----

Dimensiones exteriores (mm)

	2GN	3GN	4GN	5GN	6GN
L	917	1247	1572	1897	2222
L (SSP)	985	1315	1640	1965	2290
L (SSR/SSI)	957	1287	1612	1937	2262

VISTA GENERAL

