



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio.
- Cierre con persiana en el lado del cliente.
- Estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Aislamiento ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado.
- Iluminación interior de bajo consumo.

SVPPN-160

Dimensiones exteriores (mm)

Largo	1600
Ancho	700
Alto	2140

Dimensiones cuba (mm)

Largo	1275
Ancho	510
Altura embutición	200
Capacidad (GN 1/1)	4

Características

Tª Trabajo (°C)	+4/+12
Potencia (W)	1200
Potencia Frig (W)	2040
Gas refrigerante vitrina	R452A
Carga gas vitrina (gr)	1000
Frecuencia (Hz)	50-60*
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N

* Posibilidad fabricación en 60 Hz. Consultar con fábrica.

- Opcionalmente se puede encargar con gas ecológico R290

R290	SVPPN-160/R
-------------	--------------------

Características

Tª Trabajo (°C)	+4/+12
Potencia (W)	680
Potencia Frig (W)	1350
Gas refrigerante vitrina	R290
Carga gas vitrina (gr)	150-134
Frecuencia (Hz)	50-60*
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N

VISTA GENERAL

